



IP Sintiax Eco Top

DESCRIZIONE

Lubrificante totalmente sintetico con altissime proprietà Fuel Economy, sviluppato per rispondere alle esigenze delle autovetture benzina/diesel e veicoli diesel leggeri di ultima generazione sviluppati da vari importanti Costruttori. E' adatto anche per veicoli ibridi, sia HEV che PHEV (ibridi plug-in), che richiedono un lubrificante 0W-20 con specifica ACEA C5 o C6 ed API SQ.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE (J300)			0W-20
Massa volumica a 15°C	ASTM D 4052	kg/l	0,846
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8,5
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	43,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	170
Viscosità a freddo C.C.S. (-35°C)	ASTM D 5293	cP	6150
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-33
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7,0

(I valori analitici riportati in questa scheda tecnica informativa, sono relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica; possono essere variati anche senza preavviso)

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

IP Sintiax Eco Top 0W-20 è stato appositamente studiato per ridurre gli attriti interni del motore ed offrire eccezionali prestazioni in termini di risparmio di carburante e conseguente riduzione delle emissioni.

La notevole stabilità all'ossidazione e la bassa volatilità delle basi sintetiche impiegate assicurano un'elevata resistenza alla degradazione alle alte temperature e minori consumi di olio. La notevole fluidità del prodotto permette una pronta ed efficace lubrificazione anche alle basse temperature, facilitando le partenze a freddo e prolungando la vita del motore.

IP Sintiax Eco Top 0W-20 assicura un'eccellente lubrificazione in tutte le condizioni di funzionamento del motore, anche le più gravose (inclusi i ripetuti Stop & Start del traffico cittadino).

IP Sintiax Eco Top 0W-20, grazie alle straordinarie proprietà del suo innovativo pacchetto di additivi protegge il motore dall'usura e riduce la formazione di depositi, mantenendo il motore pulito ed efficiente.

In virtù della sua moderna tecnologia di formulazione a basso contenuto di ceneri è pienamente compatibile con tutti i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (catalizzatori, SCR, filtri antiparticolato, GPF), assicurando la loro perfetta efficienza e contribuendo così a diminuire le emissioni del motore.

IP Sintiax Eco Top 0W-20 con la sua innovativa formulazione aderisce alla nuovissima specifica API SQ and RC che consente maggiori azioni di prevenzione e riduzione della LSPI (Low Speed Pre-Ignition), un fenomeno di combustione anomala molto comune nei motori TGD che può provocare forte rumorosità del motore, fino a causare notevoli danni meccanici (rottura di candele, pistoni, cuscinetti, etc.) in presenza di eventi ripetuti

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

IP Sintiax Eco Top 0W-20 supera le specifiche dei seguenti Costruttori di autoveicoli:

- ACEA C6/C5
- API SQ and RC
- ISALC GF-7A/GF-6A
- MB 229.71/72
- BMW LL-17 FE+ (compatibile con BMW LL- 14FE+)
- Opel Vauxhall OV 040 1547-A20
- JLR STJLR 03-5006-16
- FORD WSS M2C947-B1/962-A1/954-A1
- Volvo VCC C6SP
- FIAT 9.55535-GSX level
- CHRYSLER MS-12145 level



Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti **italiana petroli S.p.A.** sito a Savona, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma **UNI EN ISO 9001**.

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore. Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.