



IP Sintiax Super ST3

DESCRIZIONE

Olio lubrificante formulato con avanzata tecnologia sintetica per i moderni motori a benzina e diesel di elevate prestazioni. Un evoluto pacchetto di additivi, a tecnologia Low SAPS, conferisce al prodotto il più elevato standard qualitativo oggi disponibile per le vetture del gruppo STELLANTIS (che comprende i marchi FIAT, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Peugeot, Citroen, DS, Opel, Vauxhall, Jeep, Chrysler, Dodge, RAM)..

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

IP Sintiax Super ST3 SAE 5W-30 è stato studiato per soddisfare i requisiti della specifica FPW9.55535/03, sviluppata da STELLANTIS per i motori diesel 1.5 BlueHDI (DV5R) e 2.2 HDI 16V (DW12RU), dotati di tecnologia SCR per la riduzione degli NO_x attraverso l'uso di AdBlue®. La specifica FPW9.55535/03 è indicata anche per i motori benzina 1.2 PureTech (EB2DT Euro 6.1): i lubrificanti formulati per superare questa specifica, infatti, permettono di ridurre l'usura della catena di distribuzione, migliorando l'affidabilità del motore.

Il pacchetto di additivi è stato progettato per conferire al prodotto un'elevata resistenza alla pre-accensione a basso regime (LSPI, Low Speed Pre-Ignition), tipica dei più recenti motori turbo benzina a iniezione diretta di piccola cilindrata, aiutando così a prevenire i potenziali danni derivanti da questo fenomeno.

La tecnologia Low SAPS assicura una maggiore durata dei filtri antiparticolato (DPF, GPF), evitando il loro precoce intasamento e migliorandone l'efficienza.

Le elevate capacità detergenti e disperdenti degli speciali additivi impiegati forniscono al motore una protezione ottimale contro l'usura, impedendo la formazione di depositi e l'ispessimento dell'olio.

APPLICAZIONI

L'**IP Sintiax Super ST3 SAE 5W-30** è raccomandato per l'utilizzo in tutte le tipologie di autovetture nazionali ed estere principalmente del gruppo STELLANTIS, equipaggiate con:

- motori alimentati a benzina, ad iniezione diretta, con plurivalvole e/o turbo compressi
- motori diesel sovralimentati, ad iniezione diretta con filtri anti-particolato (FAP/DPF) e post trattamento dei gas di scarico SCR

SPECIFICHE

Soddisfa le specifiche :

- **API SP**
- **ACEA C3**
- **FPW9.55535/03**

Retrocompatibile con le specifiche :

OV 040 1547 - D30
OV 040 1547 - G30
PSA B71 2290
PSA B71 2297

INTERVALLO DI CAMBIO OLIO

Secondo le indicazioni del Costruttore.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Caratteristiche	Metodo	Valore
Gradazione SAE J300		5W-30
Densità a 15°C, Kg/lit.	ASTM D 4052	0,849
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	71.0
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	12.0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	165
Infiammabilità C.O.C., °C	ASTM D 92	230
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-42
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D 2896	8,0
Ceneri solfatate, %p	ASTM D 874	0,8

(I valori analitici riportati in questa scheda tecnica informativa, sono relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica, possono essere variati anche senza preavviso)

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti **italiana petroli S.p.A.** sito a Savona, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma **UNI EN ISO 9001**.

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.